



Control de accesos

AKS-475

NOTA:

Toda la información, documentación y especificaciones contenidas en éste manual están sujetas a cambios sin previo aviso del fabricante.

Especificaciones:

Entradas:

2 entradas para lectura de tarjetas/códigos de barra/huella dactilar/etc.
2 Entradas para pulsador de salida (Request to Exit)
2 entradas para contacto seco (sensor de puerta abierta/cerrada)
1 Entrada para evacuación

Salidas:

2 Salidas a relay NA/NC
1 Salida de alarma/sirena (open colector)

Otros:

Display 7 segmentos para programación
Teclado para programación on board
Puerto RS485 para comunicación con software

Funciones programables:

- Tiempo de activación de relay para accionar la apertura de la puerta
- Tiempo de espera de cierre
- Tiempo retardo apertura
- Modo una puerta con 2 lectores
- Modo dos puertas con 1 lector cada una y pulsadores RTE
- Tipo de alarma (continua/intermitente)
- Lectores Wiegand/ABATRACK2
- Apertura de puertas por pedido de evacuación
- Registro de hasta 1500 usuarios

GINHSON Elektronik

www.ginhson.com.ar

CUIT 20-22990643-8

Lascano 5322
C1408AUB, Argentina
(+54 11) 4648-1700